

TECHNISCHES DATENBLATT

Tastenfeld

MODELLNUMMER:

72117

Allgemeines

Das Keypad ist ein Gerät, das die Möglichkeit bietet, Melder über in der Cloud definierte, benutzerzugeordnete Pincodes zu aktivieren und zu deaktivieren, die direkt an den Benutzer ohne Cloud-Anmeldung übermittelt werden können.

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +60°C

IP-Schutzart

658

Gewicht (einschließlich Akku)

700g

Abmessungen

85x107x140mm

Farbe

NATO-Grün (RAL6014)



Short range radio

Der 2,4-GHz-Kurzstreckenfunk wird für die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Keypad und anderen Geräten verwendet.

Standard	IEEE 802.15.4	Sicherheit	ECC (secp160r1)
Bandbreite	2 MHz	Authentifizierung & Verschlüsselung	AES 128
Datenrate	250 kbps	Maximale LOS-Entfernung	500m
Modulation	QPSK	Topologie des Netzes (Multi-Hop-Datenübertragung)	Masche
Antenne	Omnidirektional		
EIRP	12 dBm		

Geräte anzeigen

Tastaturen ermöglichen das Scharf- und Unscharfschalten von Meldern vor Ort.

Buttons	Numerisch 0,1 bis 9 (10 Tasten) Geschlossenes Vorhängeschloss - Scharfschalten Offenes Vorhängeschloss - Unscharfschalten
LED	Rot, Grün, Orange Wird verwendet, um den Status und den Zustand von des Systems anzuzeigen.
Internal Buzzer	Piezoelektrischer Buzzer

Battery

Der Tastenfeld wird mit 1 wiederaufladbaren Li-Ion-Batterie betrieben.

Spannung	3.7V
----------	-------------

Kapazität	10.2 Ah
-----------	----------------

Laufzeit	Bis zu 400 Tage Stand-by / Bis zu 300 Tastenbetätigungen
----------	---

Zeit zum Aufladen	7-12 Stunden (je nach Ladeart)
-------------------	---------------------------------------

Zusätzliches Solarpanel	Optional
----------------------------	-----------------